

## Rengøring og vedligeholdelse

Granit fra Billeschou A/S er altid syrefast og farveægte.

Granit tåler let syre: Eddike og skurepulver kan bruges til afrensning af kalk. Pietra Lavica, som går under betegnelsen lava, er ikke syrefast og bør behandles med ph neutral rengøringsmiddel. Forkert rengøring (rengøring med f.eks. Cillit Bang og andre klorholdige produkter) kan beskadige bordpladen.

Alle plader er rengjorte inden levering. Skulle der være rester fra fremstillingsprocessen som er overset, fjernes disse nemt med en ridsefri nylon-grydesvamp og almindeligt skurepulver. Rengøring med andet end anviste/medfølgende skurecreme frarådes og er på eget ansvar. Dette skyldes at nogle typer skurecreme indeholder kvarts, og kan derfor ridse overfladen.

Granit tåler næsten alle former for almindelig rengøringsmidler, herunder almindelig syreholdig rengøringsmidler. Ved daglig rengøring bruges almindelig rengøringsmiddel, men ønsker man en mere grundig rengøring kan skurepulver anvendes.

Polerede, Riverwashed, Finslebne og Patineret overflader imprægneres med det medfølgende produkt. Anvisningen på produktet skal altid følges.

For yderligere vejledning besøg [www.bsmarmor.dk](http://www.bsmarmor.dk)



# Granit

Med venlig hilsen

**BILLESCHOU A|S**

**BILLESCHOU A|S**

Islandsvej 2 | 7100 Vejle

Kære kunde

Tillykke med Deres nye granitplade!

### **Natur i natursten**

Granit er 100% naturmateriale, med fantastiske gode egenskaber til anvendelse i og udenfor boligen.

Granit brydes i store blokke, der efterfølgende saves op til råplader med en tykkelse på enten 20 mm, 30 mm eller 40 mm. Som regel er alle råplader fra en blok i samme farvenuance og struktur. Det er dog vigtigt at bemærke at granitplader er unikke og der findes ikke 2 som er helt ens. Har De købt flere sammenhængende plader har vi dog, hvor det er muligt, skåret alle plader fra samme blok. Dette gør at alle plader får det mest ensartede resultat naturen kan give.

Granit er altid varierende i farve, mønster, glans, struktur m.v.

### **Varmefast**

Granit er ikke ubetinget varmekfast, derfor tilrådes altid afsætning på en bordskåner. Danske granitter og Pietra Lavica er dog varmekfast til 400°C.

### **Håndtering**

Såfremt det er muligt, levere Billeschou A/S altid pladerne pålagt på skabene, og pladerne skal ikke håndteres yderligere. Skulle dette ikke være tilfældet hos

Dem, beder vi Dem iagttage følgende:

Plader transporteres på højkant (på den korte led og med forkant op), stilles på skabene og lægges forsigtigt ned til vandret. Herefter skubbes de på plads, uden at der bliver løftet yderligere.

Udskæringer for kogeplade eller lignende på ikke anvendes som "bærehåndtag". Ligeledes må forkant/bagkant ved udskæringer ikke anvendes som bærepunkt, eftersom begge situationer kan medføre brækage af pladen. Opklodsning for udligning af eventuelle tykkelsesforskelle/højdeforskelle, foretages ved at vippe/løfte pladerne over den lange kant, som ved pålægning. Vip/løft jævnt over hele længden

### **Skabe og underlag**

Alle underlag skal være absolut plane og stabile. Der må under ingen omstændigheder kunne foretages nedbøjning af materialet ved belastning. Hvor skabe ikke giver nødvendig støtte, skal der monteres på mur/væg.

Omkring udskæringer kan der suppleres med stålør eller stålskinne med den fornødne styrke.

Hver plade skal have kontakt til hver korpusside som denne ligger på.

### **Inspektion og montering**

Inden montering skal alle plader kontrolleres for eventuelle fejl såsom fragtskader, revner, skår eller lign. Omkostninger til andre håndværkere, i forbindelse med fejl eller mangler, konstateret efter montage, er for Billeschou A/S uvedkommende.

For at undgå nedtrængning af væsker til skabe, skal samlinger af plader fuges/limes. Der må IKKE anvendes syreholdig silikone, da dette kan medføre misfarvninger. I tilfælde af tvivl, spørg forhandleren.

Alle plader skal monteres med 3-5 mm afstand til væg.

Billeschou A/S påtager sig ikke ansvar for skader opstået under eller efter montage.