
BILLESCHOU A|s

- En verden af sten



M A R M O R
S A N D S T E N
K A L K S T E N

KÆRE KUNDE, TILLYKKE MED DERES NYE BORDPLADE!

Natur i natursten

Marmor & sandsten er 100% naturmateriale, med fantastiske strukturer og liv.

Marmor vil med tiden bære præg af at havde været brugt, der vil naturligt opstå ridser og skjolder som følge af brug. Marmorbordplader er for feinschmeckere der tør vise, at deres køkken er et mad-værksted.

Marmor & sandsten brydes i store blokke, der efterfølgende saves op til råplader. De mest anvendelige tykkelser til bordplader er 20 mm, 30 mm eller 40 mm. Som regel er alle bordplader fra en blok i samme farvenuance og struktur. Det er dog vigtigt at bemærke at marmor- & sandstensplader er unikke og der findes ikke 2 som er helt ens. Har De købt flere sammenhængende plader har vi dog, hvor det er muligt, skåret alle plader fra samme blok. Dette gør at alle plader får det mest ensartede resultat naturen kan give.

Marmor & sandsten er altid varierende i farve, mønster, glans, struktur m.v.

Varmefast

Marmor & sandsten er ikke varmfest, derfor tilrådes altid afsætning på en bordskåner.

Håndtering

Såfremt det er muligt, leverer Billeschou A/S altid pladerne pålagt på skabene, og pladerne skal ikke håndteres yderligere. Skulle dette ikke være tilfældet hos Dem, beder vi Dem iagttage følgende:

- Plader transporteres på højkant (på den korte led og med forkant op), stilles på skabene og lægges forsigtigt ned til vandret. Herefter skubbes de på plads, uden at der bliver løftet yderligere.
- Udskæringer for kogeplade eller lignende må ikke anvendes som "bærehåndtag". Ligeledes må forkant/bagkant ved udskæringer ikke anvendes som bærepunkt, eftersom begge situationer kan medføre brækage af pladen.
- Opklodsning for udgligning af eventuelle tykkelsesforskelle/højdeforskelle, foretages ved at vippe/løfte pladerne over den lange kant, som ved pålægning. Vip/løft jævnt over hele længden.

Skabe og underlag

Alle underlag skal være absolut plane og stabile. Der må under ingen omstændigheder kunne foretages nedbøjning af materialet ved belastning. Hvor skabe ikke giver nødvendig støtte, skal der monteres bærende beslag på mur/væg.

Omkring udskæringer kan der suppleres med profil stål eller stålskinne med den fornødne styrke.

Hver plade skal have kontakt til hver korpusside som denne ligger på.

Inspektion og montering

Inden montering skal alle plader kontrolleres for eventuelle fejl såsom fragtskader, revner, skår eller lign. Omkostninger til andre håndværkere, i forbindelse med fejl eller mangler, konstateret efter montage, er for Billeschou A/S uvedkommende.

For at undgå nedtrængning af væsker til skabe, skal samlinger af plader fuges/limes. Der må IKKE anvendes syreholdig silikone, da dette kan medføre misfarvninger. I tilfælde af tvivl, spørg forhandleren.

Alle plader skal monteres med 3-5 mm afstand til væg.

Billeschou A/S påtager sig ikke ansvar for skader opstået under eller efter montage.

Rengøring og vedligeholdelse

Marmor og sandsten er kalkholdige og tåler derfor ikke kalkfjerner eller afblegningsprodukter. Brug af disse produkter vil beskadige overfladen, og den originale overflade kan ikke genoprettes.

Inden pladen tages i brug skal den overfladebehandles med en vandbaseret forsegle. Dette gøres ved at følge nedenstående procedure.

Vejledning til overfladebehandling

- Rengør overfladen så den er helt ren, tør og fri for snavs.
Urenheder vil blive svære at fjerne, hvis muligt efter overfladebehandlingen.
- Hæld produktet, "vandbaseret forsegle" fra Billeschou's plejesæt, på en fnugfri klud og fordel behandlingen ensartet over hele bordpladen. Dette gøres i tynde lag. Undgå at hælde produktet direkte ud på bordpladen.
- Lad det tørre 3-5 minutter.
- Efter maksimalt 5 minutter aftørres overskydende behandlingsvæske med en ny tør fnugfri klud.
- Poler bordpladen med en ren og tør fnugfri klud, så den fremstår ensartet og tør.
- Det er vigtigt at bordpladen aftørres/poleres grundigt så den fremstår ensartet efter endt behandling. Det færdige resultat vil afhænge heraf. Det anbefales at overfladebehandle

bordpladerne inden disse fuges - Fugemasse kan misfarve ubehandlet bordplader. Anvend kun syrefri fugemasse.

- Ovennævnte behandling gentages 2-3 gange med 24 timers mellemrum i opstart og som vedligeholdes 2-3 gange årligt.

Rengøring

Daglig rengøring foretages med Billeschou's Mild Skurecreme. Rengøring med andet end anviste/medfølgende skurecreme frarådes og er på eget ansvar. Dette skyldes at nogle typer skurecreme indeholder kvarts, og kan derfor ridse overfladen. Undgå at bruge en ridsende skuresvamp og rengør hele overfladen for at opnå et ensartet resultat.

For at minimere behovet for rengøring anbefales det at holde pladen så tør som muligt i dagligdagen.

For yderligere vejledning besøg www.bsmarmor.dk

BILLESCHOU A|S